

YWY12 60Hz 15 kVA

GRUPO GERADOR DIESEL TRIFÁSICO

POTÊNCIA STANDBY

15 kVA | 12 kW

POTÊNCIA PRIME POWER

14 kVA | 11 kW



CARACTERÍSTICAS PADRÃO

MOTOR

- Proteção de hélice do radiador
- Silencioso de escape com flexível em aço
- Fornecido com óleo lubrificante
- Sistema fechado de líquido refrigerante
- Radiador instalado de fábrica
- Extensão do dreno do radiador
- Líquido de arrefecimento com anticongelante de etileno glicol
- Alternador de carga da bateria
- Bateria chumbo-ácido com cabos
- Motor de arranque ativado por solenoide

ALTERNADOR

- Trifásico 220V, 380V ou 440V
- Fator de potência 0,8
- Classe de isolamento H
- Rotor ventilado
- Passo encurtado de 2/3
- Excitação tipo brushless (sem escovas)

CONJUNTO

- Isoladores de vibração, montados entre motor/alternador e base
- 100% Testados em fábrica
- Quadro de comando com controlador DSE4520 e disjuntor de proteção

VERSÃO COM CARENAGEM

- Atenuação de 85 db(A)@1,5m
- Parafusos e suportes à prova de ferrugem
- Espessura de chapa reforçada
- Material absorvente de som de alto desempenho
- Portas com sistema de alta vedação
- Venezianas de entrada de ar estampadas
- Alça(s) de içamento, conectada(s) à estrutura reforçada
- Pintura em pó de poliéster texturizado
- Fechaduras em plástico reforçado

ITENS OPCIONAIS

QTA (quadro de transferência automático) aberto

Resistência de desumidificação para o alternador

Alternador monofásico

Alternador religável para fácil troca de tensão

Regulador eletrônico de velocidade

Garantia estendida

*Potência Standby: Dimensionado para operações de cargas variáveis em serviços de emergência, durante a interrupção da rede elétrica. Uso recomendado 300 horas / ano.

*Potência Prime: Dimensionado para operações de cargas variáveis em serviços programados e / ou serviços de emergência. Nesta operação o equipamento suporta sobrecarga de 10 % durante 01 hora a cada 12 horas. Uso recomendado 1000 horas / ano.

**Definições fundamentadas nas normas ISO 3046 e ISO 8528. Dados declarados para as condições ambientais de referência indicadas na norma ABNT MB 749.

**DADOS DE APLICAÇÃO
E ENGENHARIA**

MOTOR

Fabricante	Yanmar
Modelo	3TNV88-GGE.14
Cilindros #	3 em linha
Tipo de admissão	Natural
Tipo de regulador	Mecânico
Capacidade do carter (L)	6,7
Tipo de arrefecimento	Fechado - Refrigerado a água
Tensão de partida (V)	12

SISTEMA DE COMBUSTÍVEL

Tipo de combustível	Diesel
Tipo de injeção	Direta
Capacidade do tanque (L)	51
Material do tanque	Poliétileno

CONSUMO DE COMBUSTÍVEL *


Porcentagem de carga	l/hr
75% PRP	3,2
100% PRP	4,3
	Autonomia (h)
75% PRP	16
100% PRP	11,9

ALTERNADOR

Tipo de conexão	Estrela (Neutro Acessível)
Tensão (V)	220, 380 ou 440
Excitação padrão	Brushless síncrono
Acoplamento	Disco flexível direto
Regulador de tensão	AVR (Eletrônico)

* A instalação de fornecimento de combustível deve acomodar as taxas de consumo de combustível a 100% da carga.


VERSÃO ABERTA



DIMENSÕES

Comprimento (C)	1600 mm
Largura (L)	870 mm
Altura (A)	1100 mm

VERSÃO SILENCIADA - 85dB(A) @ 1,5M



Peso (Seco)	530 Kg
-------------	--------

DIMENSÕES

Comprimento (C)	1600 mm
Largura (L)	870 mm
Altura (A)	1100 mm
Peso (Seco)	574 Kg

Imagem usada apenas para fins ilustrativos



MEDIÇÕES

MEDIÇÕES DO GERADOR

	Unidade	4520	7320	8610	8620	8660
Tensão entre fases	V	PDR	PDR	PDR	PDR	NÃO
Tensão fase e neutro	V	PDR	PDR	PDR	PDR	NÃO
Corrente	A	PDR	PDR	PDR	PDR	NÃO
Frequência	Hz	PDR	PDR	PDR	PDR	NÃO
Potência ativa	kW	PDR	PDR	PDR	PDR	NÃO
Potência aparente	kVA	PDR	PDR	PDR	PDR	NÃO
Potência reativa	kVAr	PDR	PDR	PDR	PDR	NÃO
Fator de potência	FP	PDR	PDR	PDR	PDR	NÃO
Energia ativa	kWh	PDR	PDR	PDR	PDR	NÃO
Energia aparente	kVAh	PDR	PDR	PDR	PDR	NÃO
Energia reativa	kVArh	PDR	PDR	PDR	PDR	NÃO
Corrente de terra	A	NÃO	OPC	OPC	OPC	NÃO
Sequência de fase		NÃO	NÃO	PDR	PDR	NÃO

MEDIÇÕES DA REDE

		4520	7320	8610	8620	8660
Tensão entre fases	V	PDR	PDR	NÃO	PDR	PDR
Tensão fase e neutro	V	PDR	PDR	NÃO	PDR	PDR
Corrente	A	NÃO	NÃO	NÃO	PDR	PDR
Frequência	Hz	PDR	PDR	NÃO	PDR	PDR
Potência ativa	kW	NÃO	NÃO	NÃO	PDR	PDR
Potência aparente	kVA	NÃO	NÃO	NÃO	PDR	PDR
Potência reativa	kVAr	NÃO	NÃO	NÃO	PDR	PDR
Fator de potência	FP	NÃO	NÃO	NÃO	PDR	PDR
Energia ativa	kWh	NÃO	NÃO	NÃO	PDR	PDR
Energia aparente	kVAh	NÃO	NÃO	NÃO	PDR	PDR
Energia reativa	kVArh	NÃO	NÃO	NÃO	PDR	PDR
Sequência de fase		NÃO	NÃO	PDR	PDR	PDR

MEDIÇÕES DO MOTOR

		4520	7320	8610	8620	8660
Temperatura do líquido refrigerante	°C (F)	PDR	PDR	PDR	PDR	NÃO
Pressão do óleo	Bar (PSI)	OPC	OPC	OPC	OPC	NÃO
Velocidade	RPM	PDR	PDR	PDR	PDR	NÃO
Tensão de bateria	V	PDR	PDR	PDR	PDR	NÃO
Nível de combustível	%	OPC	OPC	OPC	OPC	NÃO
Número de horas de operação	H	PDR	PDR	PDR	PDR	NÃO
Número de partidas		PDR	PDR	PDR	PDR	NÃO

PROTEÇÕES

PROTEÇÕES DO GERADOR

	4520	7320	8610	8620	8660
Sobre tensão	PDR	PDR	PDR	PDR	NÃO
Sub tensão	PDR	PDR	PDR	PDR	NÃO
Sobre frequência	PDR	PDR	PDR	PDR	NÃO
Sub frequência	PDR	PDR	PDR	PDR	NÃO
Sobre corrente	PDR	PDR	PDR	PDR	NÃO
Sobrecarga	PDR	PDR	PDR	PDR	NÃO
Curto circuito	NÃO	PDR	PDR	PDR	NÃO
Fuga a terra	NÃO	OPC	OPC	OPC	NÃO
Sequência negativa	NÃO	PGR	PGR	PGR	NÃO

+55 (16) 3505-9150 | +55 (16) 99792-7899 | www.generacbrasil.com.br

Potência reversa	NÃO	NÃO	PGR	PGR	NÃO
Baixa carga	NÃO	PGR	PGR	PGR	NÃO

PROTEÇÕES DA REDE	4520	7320	8610	8620	8660
Sobre tensão	PDR	PDR	NÃO	PDR	PDR
Sub tensão	PDR	PDR	NÃO	PDR	PDR
Sobre frequência	PDR	PDR	NÃO	PDR	PDR
Sub frequência	PDR	PDR	NÃO	PDR	PDR
Sobre corrente	NÃO	NÃO	NÃO	PDR	PDR
Sobrecarga	NÃO	NÃO	NÃO	PDR	PDR
Curto circuito	NÃO	NÃO	NÃO	PDR	PDR
Potência reversa	NÃO	NÃO	NÃO	PGR	PGR
ROCOF	NÃO	NÃO	NÃO	PGR	PGR
Vector shift	NÃO	NÃO	NÃO	PGR	PGR

PROTEÇÕES DO MOTOR	4520	7320	8610	8620	8660
Alta temperatura do líquido refrigerante	PDR	PDR	PDR	PDR	NÃO
Baixa temperatura do líquido refrigerante	PDR	PDR	PDR	PDR	NÃO
Baixa pressão do óleo	PDR	PDR	PDR	PDR	NÃO
Sobre velocidade	PDR	PDR	PDR	PDR	NÃO
Sub velocidade	PDR	PDR	PDR	PDR	NÃO
Alta tensão de bateria	PDR	PDR	PDR	PDR	NÃO
Baixa tensão de bateria	PDR	PDR	PDR	PDR	NÃO
Baixo nível de combustível	OPC	OPC	OPC	OPC	NÃO
Nível de combustível alto	OPC	OPC	OPC	OPC	NÃO

Imagem usada apenas para fins ilustrativos

COMUNICAÇÃO

COMUNICAÇÃO	4520	7320	8610	8620	8660
USB	PDR	PDR	PDR	PDR	PDR
RS-232	NÃO	PDR	PDR	PDR	PDR
RS-485	OPC	PDR	PDR	PDR	PDR
Ethernet	OPC	OPC	PDR	PDR	PDR
SNMP	NÃO	OPC	PDR	PDR	PDR
WEBNET	OPC	OPC	OPC	OPC	OPC
DSENET	NÃO	PDR	PDR	PDR	PDR

CARACTERÍSTICA	SÍMBOLO	DESCRIÇÃO
Padrão	PDR	Característica padrão do produto
Programável	PGR	Característica que pode ser ativada somente por configuração
Opcional	OPC	Característica que pode ser ativada por configuração mas com necessidade de algum hardware adicional
Não disponível	NÃO	Característica não disponível